

Φύλλο στοιχείων: PB 201 EA

Υδραυλικά στοιχεία

Ελάχ. θερμοκρασία υγρού T_{min}	5 °C
Μέγ. θερμοκρασία υγρού T_{max}	80 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ελάχ.	0 °C
T_{min}	
Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος	40 °C
T_{max}	

Υλικά

Πτερωτή	PPO/PS-GF20
---------	-------------

Στοιχεία κινητήρα

Ηλεκτρική σύνδεση	1~230 V, 50 Hz
Ονομαστική ισχύς P_2	0.20 kW
Ονομαστικό ρεύμα I_N	1.51 A
Ονομαστική ταχύτητα n	2900 1/min
Κατηγορία μόνωσης	F
Βαθμός προστασίας	IPX4

Πληροφορίες για τοποθετήσεις παραγγελίας

Κατασκευαστής	Wilo
Ονομασία προϊόντος	PB 201 EA
Αριθμός EAN	4048482852225
Κωδικός τεμαχίου	3068136
Καθαρό βάρος περ. m	8 kg
Μικτό βάρος περ. m	9.5 kg
Μήκος με τη συσκευασία	260 mm
Ύψος με τη συσκευασία	220 mm
Πλάτος με τη συσκευασία	260 mm
Ιδιότητες συσκευασίας	Συσκευασία πώλησης
Τρόπος συσκευασίας	Ευρωπαϊκή παλέτα
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1

Τεχνική περιγραφή: PB 201 EA

Φυγοκεντρική αντλία κανονικής αναρρόφησης, μίας βαθμίδας για την αυτόματη διανομή νερού/αύξηση πίεσης από δοχείο (π.χ. υπερυψωμένη δεξαμενή) σε σημεία εξαγωγής που βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο σε μονοκατοικίες και οικίες δύο οικογενειών.

Η αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση πραγματοποιείται χάρη στον ενσωματωμένο διακόπτη ταχύτητας ροής.

Όταν το σημείο εξαγωγής είναι ανοιχτό, το νερό ρέει από το δοχείο στην αντλία.

Η δημιουργημένη ταχύτητα ροής θέτει σε λειτουργία την αντλία μέσω του διακόπτη ταχύτητας ροής που είναι ενσωματωμένος στο στόμιο κατάθλιψης.

Όταν το σημείο εξαγωγής είναι κλειστό, η αντλία τίθεται εκτός λειτουργίας εξαιτίας της απουσίας ταχύτητας ροής.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Σταθερή πίεση νερού χάρη στην αυτόματη λειτουργία
- Υψηλή ασφάλεια λειτουργίας και προστασία ξηρής λειτουργίας χάρη στον ενσωματωμένο διακόπτη ταχύτητας ροής
- Στάνταρ ενσωματωμένη θερμική προστασία κινητήρα
- Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία
- Προστασία έναντι διάβρωσης χάρη στην επίστρωση του υδραυλικού συστήματος αντλίας

Περιεχόμενο παράδοσης

- Αντλία
- Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας
- Αξεσουάρ εγκατάστασης: από 2 ρακόρ, μαστοί και παρεμβύσματα

Στοιχεία λειτουργίας

Υγρό Water

Δεδομένα προϊόντων

Μέγιστη πίεση λειτουργίας P_N 2 bar
 Ελάχ. θερμοκρασία υγρού T_{min} 5 °C
 Μέγ. θερμοκρασία υγρού T_{max} 80 °C
 Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος T_{max} 40 °C

Υλικά

Πτερωτή PPO/PS-GF20

Στοιχεία κινητήρα

Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz
 Ανοχή τάσης ±10 %
 Ονομαστική ισχύς P_2 0.20 kW
 Ονομαστικό ρεύμα I_N 1.51 A
 Ονομαστική ταχύτητα n 2900 1/min
 Κατηγορία μόνωσης F
 Βαθμός προστασίας IPX4

Πληροφορίες για τοποθετήσεις παραγγελίας

Κατασκευαστής Wilo
 Ονομασία προϊόντος PB 201 EA
 Καθαρό βάρος περ. m 8 kg
 Κωδικός τεμαχίου 3068136

Πληροφορίες παραγγελίας: PB 201 EA

Κατασκευαστής	Wilo
Όνομασία προϊόντος	PB 201 EA
Αριθμός EAN	4048482852225
Κωδικός τεμαχίου	3068136
Μικτό βάρος περ. <i>m</i>	9.5 kg
Καθαρό βάρος περ. <i>m</i>	8 kg
Συνολικό μήκος <i>L</i>	246.0 mm
Ύψος χωρίς συσκευασία <i>H</i>	194 mm
Χρώμα	πράσινο/μαύρο
Ιδιότητες συσκευασίας	Συσκευασία πώλησης
Τρόπος συσκευασίας	Ευρωπαϊκή παλέτα
Αριθμός ανά στρώση	12
Πλάτος χωρίς συσκευασία <i>L</i>	240.0 mm
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1
Αριθμός ανά παλέτα	48