

Φύλλο στοιχείων: HiControl 1

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρική σύνδεση	1~230 V, 50/60 Hz
Ελάχιστο ονομαστικό ρεύμα /	2.0 A
Μέγ. ονομαστικό ρεύμα ανά αντλία /	10.0 A
Βαθμός προστασίας	IP65
Σύνδεση Είσοδος	G 1
Σύνδεση Έξοδος	G 1

Υλικά

Υλικό Κέλυφος	PA6
---------------	-----

Στοιχεία λειτουργίας

Ταχύτητα ροής μέγ. Q	8 m ³ /h
Ελάχιστη θερμοκρασία εδράνου	-10 °C
Μέγιστη θερμοκρασία εδράνου	50 °C
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού	50 °C
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος	50 °C

Πληροφορίες για τοποθετήσεις παραγγελίας

Βάρος m	1.10 kg
Κατασκευαστής	Wilo
Ονομασία προϊόντος	HiControl 1
Κωδικός	4190896

Τεχνική περιγραφή: HiControl 1

Ηλεκτρονικά παρελκόμενα απλού και αυτόματου ελέγχου. Η σειρά Wilo-HiControl 1 χρησιμοποιείται για αντλίες καθαρού νερού ώστε να γίνεται αυτόματη λειτουργία. Το Wilo-HiControl 1 προστατεύει την αντλία από λειτουργία με χαμηλή παροχή. Χάρη στον αισθητήρα παροχής και τον αισθητήρα πίεσης, ο ελεγκτής Wilo-HiControl 1 ρυθμίζει αυτόματα την αντλία με βάση δύο τιμές, την πίεση ενεργοποίησης και την παροχή απενεργοποίησης. Όταν η πίεση στο δίκτυο είναι μικρότερη από την πίεση ενεργοποίησης, ο ελεγκτής Wilo-HiControl 1 ξεκινάει την αντλία. Η αντλία λειτουργεί μέχρι που η παροχή να πέσει κάτω από την τιμή απενεργοποίησης.

Το εσωτερικό, μικρό δοχείο εμποδίζει το υδραυλικό πλήγμα και ο χρονισμός.

Το Wilo-HiControl 1 μπορεί να τοποθετηθεί σε επιφανειακές αντλίες ή να συνδεθεί σε υποβρύχιες αντλίες για την οικιακή παροχή νερού.

Ιδιαιτερότητες

- Απλή συναρμολόγηση
- Ενδείκνυται για χρήση σε πολλά σημεία, λόγω της ιδιαίτερα συμπαγούς κατασκευής
- Υψηλή ασφάλεια λειτουργίας μέσω ηλεκτρονικής ένδειξης βλαβών
- Προστασία των συνδεδεμένων αντλιών μέσω ενσωματωμένης προστασίας έλλειψης νερού
- Απλός χειρισμός χάρη στις εύχρηστες ενδείξεις κατάστασης λειτουργίας
- Δεν απαιτείται πρόσθετο δοχείο πίεσης διαφράγματος
- Τέλεια αντιδιαβρωτική προστασία λόγω των ανοξειδωτων υλικών

Τύπος Inline με είσοδο και έξοδο σε κάθετο άξονα, καθώς και ενιαίες βιδωτές συνδέσεις, κατάλληλες για άμεση σύνδεση στο περίβλημα αντλίας ή για επίτοιχη συναρμολόγηση μέσω στηρίγματος τοίχου (παρελκόμενο).

Σημείωση

Το HiControl 1 πρέπει να εγκαθίσταται μόνο σε κατακόρυφη θέση με την έξοδο επάνω!

Περιεχόμενα συσκευασίας

- HiControl 1
- Δετήρες καλωδίων για τη γρήγορη και ασφαλή συναρμολόγηση έτοιμων προς σύνδεση συγκροτημάτων αντλιών

Τεχνικά στοιχεία

Φάση	1
Όνομαστική τάση <i>U</i>	220/230/240 V
Ελάχιστο ονομαστικό ρεύμα <i>I</i>	2.0 A
Μέγ. ονομαστικό ρεύμα ανά αντλία <i>I</i>	10.0 A
Βαθμός προστασίας	IP65
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού	50 °C
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος	50 °C
Ταχύτητα ροής μέγ. <i>Q</i>	8 m ³ /h
Σύνδεση Είσοδος	G 1
Σύνδεση Έξοδος	G 1
Υλικό Κέλυφος	PA6
Βάρος <i>m</i>	1.10 kg
Κατασκευαστής	Wilo
Κωδικός	4190896

Πληροφορίες παραγγελίας: HiControl 1

Κατασκευαστής	Wilo
Όνομασία προϊόντος	HiControl 1
Αριθμός EAN	4048482439655
Κωδικός τεμαχίου	4190896
Μικτό βάρος περ. <i>m</i>	1.1 kg
Καθαρό βάρος περ. <i>m</i>	1 kg
Συνολικό μήκος <i>L</i>	175.0 mm
Ύψος χωρίς συσκευασία <i>H</i>	162 mm
Χρώμα	μαύρο/γκρι
Ιδιότητες συσκευασίας	Συσκευασία πώλησης
Τρόπος συσκευασίας	Χαρτόκουτα
Αριθμός ανά στρώση	1
Πλάτος χωρίς συσκευασία <i>L</i>	142.0 mm
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1
Αριθμός ανά παλέτα	1