

Φύλλο στοιχείων: HiControl 1/FC

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρική σύνδεση	1~230 V, 50/60 Hz
Ελάχιστο ονομαστικό ρεύμα /	0.0 A
Μέγ. ονομαστικό ρεύμα ανά αντλία /	10.0 A
Βαθμός προστασίας	IP65
Σύνδεση Είσοδος	G 1
Σύνδεση Έξοδος	G 1

Υλικά

Υλικό Κέλυφος	PA6
---------------	-----

Στοιχεία λειτουργίας

Ταχύτητα ροής μέγ. Q	10 m ³ /h
Ελάχιστη θερμοκρασία εδράνου	-30 °C
Μέγιστη θερμοκρασία εδράνου	60 °C
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού	55 °C
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος	60 °C

Πληροφορίες για τοποθετήσεις παραγγελίας

Βάρος m	1.60 kg
Κατασκευαστής	Wilo
Ονομασία προϊόντος	HiControl 1/FC
Κωδικός	4218631

Τεχνική περιγραφή: HiControl 1/FC

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα επιτήρησης πίεσης και ροής με προστασία έλλειψης νερού και βαλβίδα αντεπιστροφής για την αυτόματη επιτήρηση των πιεστικών συγκροτημάτων/εγκαταστάσεων υδροδότησης με μονοφασικά συγκροτήματα αντλιών. Η συσκευή ενεργοποιεί την αντλία αν η προκαθορισμένη ονομαστική πίεση πέσει κάτω από το επιτρεπτό όριο και την απενεργοποιεί με χρονοκαθυστέρηση μετά την ακινητοποίηση της ροής. Το Wilo-HiControl 1/FC προστατεύει τις εγκαταστάσεις έναντι μακρόχρονης ξηρής λειτουργίας εάν δεν υπάρχει επαρκής παροχή νερού, σε περίπτωση υπέρβασης του ύψους αναρρόφησης καθώς και σε μη στεγανούς και κλειστούς αγωγούς.

Ειδικά χαρακτηριστικά

- Απλή συναρμολόγηση
- Ενδεικνύται για χρήση σε πολλά σημεία, λόγω της ιδιαίτερα συμπαγούς κατασκευής
- Υψηλή ασφάλεια λειτουργίας μέσω ηλεκτρονικής ένδειξης βλαβών
- Προστασία των συνδεδεμένων αντλιών μέσω ενσωματωμένης προστασίας έλλειψης νερού
- Απλός χειρισμός χάρη στις εύχρηστες ενδείξεις κατάστασης λειτουργίας
- Δεν απαιτείται πρόσθετο δοχείο πίεσης διαφράγματος
- Τέλεια αντιδιαβρωτική προστασία λόγω των ανοξειδωτων υλικών
- Έτοιμο για σύνδεση για ταχύτατη εγκατάσταση

Τύπος Inline με είσοδο και έξοδο σε κάθετο άξονα, καθώς και ενιαίες συνδέσεις με σπειρώμα G 1, κατάλληλο για την άμεση σύνδεση στο περίβλημα αντλίας ή την επίτοιχη συναρμολόγηση μέσω στηρίγματος τοίχου (παρελκόμενα).

Ειδοποίηση

Το Wilo-HiControl 1/FC πρέπει να εγκαθίσταται μόνο σε οριζόντια θέση με την έξοδο επάνω!

Περιεχόμενο παράδοσης

- Wilo-HiControl 1/FC
- Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Τεχνικά στοιχεία

Φάση	1
Ονομαστική τάση <i>U</i>	220/230/240 V
Ελάχιστο ονομαστικό ρεύμα <i>I</i>	0.0 A
Μέγ. ονομαστικό ρεύμα ανά αντλία <i>I</i>	10.0 A
Βαθμός προστασίας	IP65
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού	55 °C
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος	60 °C
Ταχύτητα ροής μέγ. <i>Q</i>	10 m ³ /h
Σύνδεση Είσοδος	G 1
Σύνδεση Έξοδος	G 1
Υλικό Κέλυφος	PA6
Βάρος <i>m</i>	1.60 kg
Κατασκευαστής	Wilo
Κωδικός	4218631

Πληροφορίες παραγγελίας: HiControl 1/FC

Κατασκευαστής	Wilo
Όνομασία προϊόντος	HiControl 1/FC
Κωδικός τεμαχίου	4218631
Μικτό βάρος περ. <i>m</i>	1.3 kg
Καθαρό βάρος περ. <i>m</i>	2 kg
Συνολικό μήκος <i>L</i>	224.0 mm
Ύψος χωρίς συσκευασία <i>H</i>	154 mm
Χρώμα	μαύρο/γκρι
Ιδιότητες συσκευασίας	Συσκευασία πώλησης
Τρόπος συσκευασίας	Χαρτόκουτα
Αριθμός ανά στρώση	1
Πλάτος χωρίς συσκευασία <i>L</i>	164.0 mm
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1
Αριθμός ανά παλέτα	1